

## Модуль типа Keystone для заделки ударным инструментом категории 3

- ✓ Посадочные размеры соответствуют формату Keystone
- ✓ Материал покрытия контактов в разъеме - золото 50 мкд

Коммутационные модули типа KeyStone предназначены для установки в настенные розетки. С помощью коммутационных модулей организуется подключение рабочих станций к информационной сети и в отличие от настенных розеток, являются более универсальным решением, так как на одном рабочем месте в одной розетке могут быть установлены модули разных типов и категорий.

Телефонный Коммутационный модуль NMC-KJUC3-WT (кат.3) выполнен в неэкранированном исполнении, имеет разъем RJ12/6P6C и соответствует категории 3. Разводка кабеля осуществляется по стандарту USOC. Все модули выполнены в едином дизайне и совместимы со всеми компонентами NIKOMAX. Ширина 17 мм и стандартная высота позволяет устанавливать их в любые наборные патч-панели, в том числе с высотой 0,5U. Заделка модулей осуществляется ударным инструментом с ножом 110 типа или KRONE.



NMC-KJUC3-WT  
UTP, Cat.3

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	НМС-KJUC3-WT
Категория	3
Полоса пропускания	16 МГц
Исполнение	Неэкранированное
Тип разъемов	RJ12/6P6C
Материал контактов в разъеме	Фосфористая бронза
Материал покрытия контактов в разъеме	Золото (50 мкд) поверх никеля
Количество переключения шнуров	Не менее 750-ти
Тип IDC контактов (монтаж)	110/Krone
Схема разводки	USOC
Допустимый диаметр проводников	-26-24 AWG (0,40-0,51 мм)
Материал IDC контактов	Фосфористая бронза
Материал покрытия IDC контактов	Олово
Материал пластика	Соответствует UL94V-0
Цвет	Белый
Габариты, ШxВxГ	17x22x30
Соответствие стандартам	Превышает требования стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, ATM-25, ATM-51, TR-4
Диапазоны температур	Хранение от -40 до +70 °С. Эксплуатация от -10 до +60 °С
Упаковка	Индивидуальная - Полиэтиленовый пакет
Гарантия	1 год

## ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Категория	Исполнение	Габариты, ШxВxГ, мм	Объем с упаковкой, м3	Масса с упаковкой, кг
НМС-KJUC3-WT	3	Неэкранированное	17x22x30	0,000083	0,006

### Базовая комплектация:

Модуль	1 шт.
Заглушка	1 шт.
Противопылевая крышка	3 шт.